





## QUINCAILLERIES

+  
Quincailleries supplémentaires  
rajoutées suivant les options



\* quantité selon le nombre de marches

1

-Si limon contre mur  
vis à fournir par vos soins.  
-Si limon vu, vis taraudées+cache zingués.

Positionner les marches dans le limon intérieur (LI 1)  
et assembler à l'aide des vis taraudées (vta).  
Cacher les têtes de vis avec les caches zingué (cz).  
Assembler le limon extérieur (LE 1).

2

Fixer le tasseau contre la dalle.  
Vérifier la hauteur à franchir, contrôler le niveau à  
l'aplomb de l'arrivée jusqu'au départ de l'escalier et  
ajuster la 1<sup>o</sup> marche en fonction.  
Mettre en place la volée.

talon de recoupe

3

Positionner le poteau d'arrivée.  
Repérer l'avant trou dans le limon.  
Enlever le poteau.  
Percer l'avant trou (Ø 5 prof 30).  
Visser le poteau d'arrivée contre le limon.  
Monter le garde corps rampant.  
Repérer l'avant trou dans la main courante.  
Démonter le garde corps.  
Percer l'avant trou (Ø 5 prof 30).  
Remonter le garde corps.

4

Fixer le poteau de départ (PI 2) contre le limon.  
Repérer l'avant trou dans la main courante.  
Démonter le poteau.  
Percer l'avant trou (Ø 5 prof 30).  
Remonter le poteau.

prévoir une  
fixation au sol

Cette notice est destinée à faciliter le montage, et ne peut en aucun cas être contractuelle, en effet les caractéristiques du produit sont susceptibles d'être modifiées sans préavis afin d'en améliorer la qualité.